

C36 MÄH-/HARK KOMBINATION



Die gesamte Grabenpflege von einem Pfad aus in nur einem Arbeitsgang auf die ökologisch vorteilhafteste Weise erledigen? Das ist mit der Mäh-/Harkkombination C36 von Conver schnell und einfach möglich. Angesichts dieser Wahlmöglichkeiten können Sie für die unterschiedlichsten Bedingungen eine passende Maschine zusammenstellen.

- Speziell für sehr schmalen Pfaden
- Kompatibel mit verschiedene Werkzeugen
- Sehr geringe Wartungskosten
- Starke Konstruktion

CONVER

ES LIEGT IN UNSERER NATUR

Immer eine passende Maschine

Der C36 besteht aus einem Heck und einem Voraufbau, die zusammen oder getrennt auf einem Fendt 200 V/F der Serie 2018 montiert werden können. Für jede Kombination kann aus verschiedenen standardisierten Mastlängen und Werkzeugtypen gewählt werden.

Verfügbare Werkzeuge

Der C36 wird Standard ohne Werkzeuge ausgeliefert. Der CAS am Heck ist meist mit einem Harke und der CVS am Front mit einem Mähbalken ausgestattet.

Harke

Unser Aluminium-CHA-Harken werden standardmäßig mit 3 Zähnen pro Element, schweren Riemen, breiten Scheiben und Aluminiumelementen geliefert. Sie können aus einer Harke mit 11, 13, 15 oder 17 Elementen wählen. Mit Optionen wie der hydraulischen Radverstellung, dem doppelten Stützrad und dem hydraulischen Klappaufsatz können Sie die Harke genau nach Ihren Wünschen zusammenstellen.

Mähbalken

Conver Mähbalken sind alle vom Typ ESM mit Doppelschneidwerken. Es sind verschiedene Längen erhältlich, möglicherweise mit einem gebogenen Endstück. Der Mähbalken ist mit einer Kupplung zur Befestigung am Fronteinheit ausgestattet. Jeder Mähbalken wird standardmäßig mit einer mechanischen Aufprallsicherheit und einem Satz Messer geliefert.

Kontakt

Sie können uns unter der Telefonnummer **+31 183 447272** oder per E-Mail unter **sales@conver.com** erreichen.



SPEZIFIKATIONEN CONVER C36

Abmessungen	8,40 x 1,60 x 1,60 m (Einsatz), 6,20 x 2,00 x 1,60 m (Transport)
Material	3 mm St52
Gewicht	2.850 – 3.100 kg
Farbe	Oranje RAL 2004
Hydraulik einrichtungen	1x Load Sensing-Pumpe und 1x Zahnradpumpe mit (halb-)proportionalen Ventilen
Hydrauliktank	90 L mit Ansaug- und Rücklauffilter; mit integrierter Ölkühlung
Hydrauliköl	N46
Besatzung	1 Person



Conver B.V. | Industrieweg 18, 4283 GZ, Giessen | Niederlande

T: +31 183 447272 | E: sales@conver.com | I: www.conver.com

Conver gehört zusammen mit Herder, Precision Makers, Roberine und Votex zur Dutch Power Company.