C420 MÄHBOOT



Die Mähboote von Conver wurden dafür entwickelt, Pflanzenwuchs an Böschungen und am Grund von Wasserläufen zu entfernen. Die Mähboote sind aufgrund ihrer durchdachten Konstruktionsweise und der ausschließlichen Verwendung hochwertiger Komponenten unter allen Einsatzbedingungen zuverlässig Darüber hinaus sind sie vielseitig einsetzbar. Conver bietet Ihnen die Wahl aus einer Schleppsense, einem Böschungsschneidwerk, einem Schubrahmen und einem T-Schneidwerk. Zudem lassen sich die Mähboote mit speziellen Bootstrailer von Conver einfach und sicher transportieren.

- Kompakt Alleskönner
- Optimal Ergebnis

- Intelligenten Design
- Kompatibel mit vielen Werkzeugen



ES LIEGT IN UNSERER NATUR

Kompakt Alleskönner

Der Conver C420 ist ein serienmäßiges, vielseitig einsetzbares Mähboot für die Gewässerunterhaltung. Das Boot hat ein leichtes Gewicht und geringer Tiefgang. Der Rumpf besteht aus 3 mm starkem Profilstahl und ist in eine Motorkammer und eine klappbares Bedienerkammer unterteilt. Durch die Aufteilung in Kammern entsteht eine optimale Geräusch- und Wärmedämmung zugunsten des Fahrzeugführers und der Umgebung.

Standardausstattung

- Vollständig geschlossener Rumpf
- Heberahmen mit Schnellwechsler
- Verstellbarer, wasserdichter Sitz
- Motorarmaturenbrett mit Stundenzähler
- 4 SWL-Hebeösen
- 1 Zugösse

Optionen

- · Werkzeugkiste inkl. Fettpresse
- Beheizung für Fahrer
- Regenschirm
- Bootsanhänger für Transport, Start, Bergung und Lagerung

Kontakt

Sie können uns unter der Telefonnummer +31 183 447272 oder per E-Mail unter sales@conver.com erreichen.

SPEZIFIKATIONEN CONVER C420	
Abmessungen (L x B x H)	5.50 x 1.68 x 0.85 m
Gewicht	1,400 - 1,500 kg (je nach Ausführung)
Tiefgang	ca. 0.35 m
Farbe	Orange RAL2004 / Grau RAL7012
Motor	Wassergekühlter 3-zylinder-Dieselmotor mit 37 PS
Schadstoffklasse	Entsprechend den nationalen Anforderungen
Kraftstoffverbrauch	3,5 – 5 L/St
Kühlsystem	Flachkühlung
Elektrische Einrichtungen	12 V
Antrieb	Hydraulische 400 mm Anti-Verwicklungsschraube
Steuerung	Servounterstützt, Steuerungswinkel 2 x 50
Hydraulische installatie	3x Zahnradpumpe, (halb-)proportionalen Ventilen
Kraftstofftank	60 L
Hydrauliktank	70 L mit Ansaug- und Rücklauffilter
Hydrauliköl	Univis N46
Maximum Geschwindigkeit	7 km/St











