

The logo for CONVER, featuring the brand name in a bold, black, sans-serif font. The text is centered between two horizontal orange bars, one above and one below.

C585 AMPHIBIENMASCHINE

Der Conver C585 wurde für die Wartung von Gräben, Kanälen und Teichen unabhängig von der Wassertiefe entwickelt.

Im schwimmenden Zustand wird das Boot von zwei hydraulischen Schnecken angetrieben. An Land, oder in Situationen, in denen nicht genügend Wasser zum Schwimmen vorhanden ist, kann sich der C585 mithilfe von zwei 450 mm breiten Gummiketten bewegen. Die Maschine kann an Hängen bis 35° selbstständig aus dem Wasser fahren.

Die Amphibienmaschine Conver C585 ist serienmäßig mit einem 75-PS-Hatz-Dieselmotor ausgestattet. Alle Funktionen der Maschine werden hydraulisch angetrieben.

- **Multifunktionale Amphibienmaschine**
- **Hoher Arbeitskomfort**
- **Max. Steigung bis 35°**



Optimale Leistung

Auf dem Vordeck ist ein zweiteiliger Hydraulikmast montiert, für den eine Reihe von Geräten erhältlich ist. Dadurch eignet sich der C585 zum Mähen von Ufern, zum Mähen von Wasserstraßen, zum Schneiden von Bodenvegetation, (Wasser-) Pflanzen und zum Entfernen von Pflanzenresten und schwimmendem Schmutz. Für Baggararbeiten steht ein schwererer C902-Mast zur Verfügung.

Basisversion

- Hydraulisch hochklappbare und 0,40 m höheverstellbare Doppelschraube
- Ausleger mit Hydraulische Drehkonsole am Front
- Elektronische Gasregler
- Servo-Fußpedalbedienung für den Raupen
- Wetterfeste Komfortsitz, Einstellbar mit Rückenlehne und Armlehnen
- Elektrisch proportionale Bedienung
- Armaturenbrett mit Motorüberwachung und Stundenzähler
- Anti-slip treatment of deck areas
- 4x Hebe-ösen
- 1x Zug-öse

Spezifikationen Conver C585

Abmessungen (LxBxH)	5,10 x 1,90 x 1,65 m
Material	Stahl S355
Gewicht	ca. 3.400-5.000 kg, abhängig von Ausführung
Tiefgang	1,00 m
Bodenfreiheit	0,325 m
Farbe	Oranje RAL 2004 en grijs RAL 7012
Motor	Hatz 4H50 55kW
Schadstoffklasse	EU Stage V / U.S. Tier 4 Final
Kraftstoffverbrauch	8- 10 l/u
Kühlsystem	Wassergekühltes Diesel Motor
Elektrische Einrichtungen	12V
Antrieb	Ø400 mm hydraulische Anti-wickel Doppelschraube
Steuerung	2x 50° Lenkwinkel für die Schrauben und zwei Fußpedale für die Raupen
Hydraulischer Anlage	1x LS-Pumpe 60 cc, 1x Pumpe 8 cc, doppeltes geschlossenes System 2x 18 cc
Hydraulischer Tank	95 l mit Rücklauffilter und Ölkühler
Kraftstoffbehälter	80 l
Tracks	2x Gummiketten, 450mm breit
Geschwindigkeit	Land 8 km/u, wasser 7 km/u
Besatzung	1 Fahrer
Werkzeug 1 Mast (15l/min) [type]	C901 T-Mäher, C920 DuwframeMäher, C904 Böschung Mäher
Werkzeug 2 Mast (100l/min) [type]	DPHC Trägerpumpe