

**CONVER**

C585 AMFIBISCHE MACHINE

De Conver C585 amfibische machine is ontwikkeld voor het onderhoud van sloten, kanalen en vijvers, onafhankelijk van de waterdiepte.

In drijvende toestand wordt de amfibie aangedreven door twee hydraulisch opklapbare anti-wikkelvizels. In situaties waarin onvoldoende water is om te drijven of op het land kan de C585 zich voortbewegen met behulp van twee 450 mm brede rubber tracks. De machine kan zichzelf uit het water rijden op taluds tot 35°.

De Conver C585 amfibische machine wordt standaard geleverd met een 75 pk sterke Hatz dieselmotor. Alle functies van de machine zijn hydraulisch aangedreven.

- Multifunctionele amfibische machine
- Hoog werkcomfort
- Max. klimhoek tot 35°



Optimaal presteren

Op het voordek van de C585 is een 2-delige hydraulische mast gemonteerd, waarvoor een reeks werktuigen beschikbaar is. Dit maakt deze machine geschikt voor oevers maaien, watergangen uitmaaien, bodemvegetatie snijden, (water)planten, plantenresten en drijvend vuil ruimen en baggerwerkzaamheden verrichten. De standaard F-mast is geschikt voor maai- en ruim werkzaamheden. Voor baggerwerkzaamheden is een zwaarder uitgevoerde C902 mast beschikbaar.

Basisuitvoering

- Hydraulisch opklapbare en 0,40 m in hoogte verstelbare vizels
- Hydraulische draaikrans met mastenset voorop
- Elektronische toerental regeling
- Servo voetpedaalbediening van de tracks
- Comfortabele meervoudig verstelbare stoel met rugleuning en armleuningen
- Elektrisch proportionele bediening van cilinderfuncties
- Motorcontrole paneel met urenteller
- Antislip behandeling op het dek
- 4x Hijsoog
- 1x sleepoog

Specificaties Conver C585

Afmetingen (LxBxH zonder werktuig)	5,10 x 1,90 x 1,65 m
Materiaal	Staal S355
Gewicht	ca. 3.400-5.000 kg, afhankelijk van de uitvoering
Diepgang	1,00 m
Bodemvrijheid	0,325 m
Kleur	Oranje RAL 2004 en grijs RAL 7012
Motor	Hatz 4H50 55kW
Emissieklasse	EU Stage V / U.S. Tier 4 Final
Brandstof verbruik	8- 10 l/u
Koelsysteem	Watergekoelde dieselmotor
Electrische installatie	12V
Aandrijving	Dubbele Ø 400 mm hydraulische anti-wikkel vizels
Besturing	2x 50° stuurhoek voor de vizel en twee voetpedalen voor de tracks
Hydraulische installatie	1x LS-pomp 60 cc, 1x pomp 8 cc, dubbel gesloten systeem 2x 18 cc
Hydrauliektank	95 l met retour- en zuigfilter en geïntegreerde oliekoeler
Brandstoftank	80 l
Tracks	2x rubber rupsband, 450mm breed
Snelheid	Land 8 km/u, water 7 km/u
Bemanning	1 machinist
Werktuig 1 mast (15l/min) [type]	C901 T-maaier, C920 Duwframemaaier, C904 Taludmaaier
Werktuig 2 mast (100l/min) [type]	DPHC Baggerpomp



Conver BV

Industrieweg 18, 4283 GZ Giessen, The Netherlands

T: +31 (0)183 447272 | E: info@conver.com

www.conver.com